

UPROC 2

DAS POWER-HARDTAIL

Power, Komfort und Fahrstabilität sind die Haupteigenschaften dieses Premium-Hardtails für höchste Ansprüche. Die kräftige Motorisierung und der grosse Akku machen das Uproc2 zum perfekten Begleiter auf steilen Wegen und ausgedehnten Entdeckungsfahrten.

29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2.6-Zoll-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften und viel Traktion. Der markant designte und ausgesprochen

verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1.8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor sorgen für eine souveräne, aufgeräumte Optik. Die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel bieten Komfort und Fahrsicherheit auf jedem Terrain.

6.30
Coast Blue /
Blac Gloss



FIT 2.0

SYSTEMINTEGRATION

INTUITIVE BEDIENUNG, SMARTE FUNKTIONEN

Der vollintegrierte Akku lässt sich ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen seitlich entnehmen. Gleichzeitig sorgt das Akku-Schloss für eine sichere, vibrationsfreie Fixierung des Akkus. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile

wie Lichter oder Schutzbleche ganz einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Gespiessen wird die Beleuchtung über den E-Bike Akku. Dank «FIT 2.0»-Systemintegration kann ein grösseres «FIT Display Comfort»-Display nachgerüstet werden.

Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Dank 95 Nm Drehmoment ist kein Anstieg zu steil.

Oversize-Alurahmen

Höchste Fahrstabilität und muskulöse Optik.

750-Wh-Akku

Viel Energie für ausgedehnte Touren.

UPROC2

		2.10	6.30
Laufgradgrösse	29"	●	●
Rahmenform	Comfort	○	○
	Gents	○	○
Rahmen	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○
Rahmenfarbe	Coast Blue / Black Gloss	○	○
	Cast Silver / Black Gloss	○	○
Gabel	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	●	-
	RockShox 35 Gold, 120 mm travel, 1.8" steerer, 15 x 110 mm Boost	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●
Akku	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	●	●
Display	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	-	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●
Vorbau	FLYER MonkeyLink, 35 x 50 mm, 0°	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●
Sattel	Selle Royal Vivo	●	●
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32h	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32h	●	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●
Bereifung	Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2.60 (65-622)	●	●
Pedale	VP 527	●	●
Scheinwerfer	MonkeyLink Connect ready	●	●
Rücklicht	MonkeyLink Connect ready	●	●
Schutzblech	MonkeyLink Connect ready	●	●
Seitenständer	Kickstand ready	●	●
Diebstahlschutz	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●
Ladegerät	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●
Zulässiges Gesamtgewicht ca. 140 Kg			

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC 2

DAS POWER- HARDTAIL

2.10

Cast Silver /
Black Gloss



6.30

Coast Blue /
Black Gloss



6.30

Coast Blue /
Black Gloss



GEOMETRIE

GENTS

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

COMFORT

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69°	70°	70,5°	70,5°
F	73°	73°	73°	73°
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge